

Unité de dosage anticalcaire pour la protection des membranes d'osmoseur et élimination des micro-organismes



Système de prétraitement par dosage pour la protection anticalcaire des membranes d'osmoseurs.

- Installation simple entre vanne d'arrivée d'eau et osmoseur
- Capacité : 60 m3
- Dureté max de 40° Th (23° Gh)
- Installation simple entre vanne d'arrivée d'eau



AVANTAGES PAR RAPPORT A UN SYSTÈME DE PROTECTION DE MEMBRANES TRADITIONNEL TYPE ADOUCISSEUR

- Pas de vidange nécessaire à l'installation
- Encombrement très limité
- Contrôle par voyant du bon fonctionnement (vert) ou besoin de recharge (rouge)
- Autonomie importante sans ajout de sel régénérant (60.000 litres / 60 m3)
- Pas de consommation d'eau (pas de régénération)
- Remplissage à effectuer tous les 60.000 litres d'eau traités / soit 30.000 litres d'eau déminéralisée pour un osmoseur avec rendement de 80% en utilisant l'unité de dosage anticalcaire en amont.

Désignation	Référence
Kit d'installation protection bestaqua*	M0823432
Recharge kit d'installation protection bestaqua	M0823433



*Le kit d'installation comprend: le système de dosage, 1ère recharge 1100 ml, entonnoir, 2 flexibles de raccordement, 3/8 coudé—3/4 coudé)

BWT water + more France

T: 01 49 22 27 20—Fax: 01 64 77 25 03 / water-and-more@bwt.fr

www.bwt-wam.com | www.bwt-group.com


BWT
water + more